

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19800289
Reifengröße (gültig)	31 x 15.5 - 15
Index, PR	124 B, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	MRL
Profil	MTR 600



Hinweise und Merkmale

- Der MRL MTR 600 ist ein Reifen für kleinere Traktoren und für landwirtschaftliche Anhänger.
- Sein flaches AS-Profil und die große Aufstandsfläche sorgen für eine gute Traktion auf trockenem und nassem Untergrund.
- Der Reifen eignet sich auch sehr gut für Bodenbearbeitungsgeräte, Grabenfräsen und Anwendungen bei der Pflege von Rasenflächen.

Technische Informationen

Artikelnummer	19800289
EAN	8907375025596
Reifengröße (gültig)	31 x 15.5 - 15
Index, PR	124 B, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	MRL
Profil	MTR 600
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	25,75
Empfohlene Felgengröße	13LB
Luftdruck maximal [bar]	5,20
Reifenbreite [mm]	360
Außendurchmesser Reifen [mm]	790
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	360
Abrollumfang [mm]	2.300
Stollenanzahl	19x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
124 B	1600	50		5,20	