

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19800291
Reifengröße (gültig)	7.50 - 18
Index, PR	106 A6 / 98 A8, 8 PR
TL/TT	тт
Marke	MRL
Profil	MTF 221



Hinweise und Merkmale

- Der MRL MTF 222 ist ein Frontreifen für Traktoren.
- Er eignet sich ebenfall für den Pflug- oder Transporteinsatz.
- Sein typisches Profil bietet eine sehr gute Lenkkontrolle beim Feldeinsatz.



Technische Informationen

Artikelnummer	19800291
EAN	8907375039364
Reifengröße (gültig)	7.50 - 18
Index, PR	106 A6 / 98 A8, 8 PR
TL/TT	тт
Marke	MRL
Profil	MTF 221
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	17,59
Empfohlene Felgengröße	5.5F
Luftdruck maximal [bar]	3,70
Reifenbreite [mm]	205
Außendurchmesser Reifen [mm]	860
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	405
Abrollumfang [mm]	2.615
Profiltiefe [mm]	17,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	41
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
106 A6	950	30		3,70	
98 A8	750	40		3,70	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.