

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19800296
Reifengröße (gültig)	5.00 - 12
Index, PR	70 A6, 8 PR
TL/TT	TT
Marke	MRL
Profil	MTR 302



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- Der MRL MTR 302 ist ein Diagonalreifen für kleine Traktoren.
- Sein AS-Profil mit hohen Stollen sorgt für eine gute Traktion und Selbstreinigung.
- Der Reifen eignet sich hervorragend für Bodenbearbeitungsgeräte im Einsatz auf schlammigem Untergrund.

## Technische Informationen

Artikelnummer	19800296
EAN	8907375053254
Reifengröße (gültig)	5.00 - 12
Index, PR	70 A6, 8 PR
TL/TT	TT
Marke	MRL
Profil	MTR 302
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	5,70
Empfohlene Felgengröße	3.00D DT
Zulässige Felgengröße	3.00D, 4JA
Luftdruck maximal [bar]	3,40
Reifenbreite [mm]	128
Außendurchmesser Reifen [mm]	528
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	245
Abrollumfang [mm]	1.560
Profiltiefe [mm]	19,5
Stollenanzahl	12x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	8
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
70 A6	335	30		3,40	