

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19800433
Reifengröße (gültig)	23 x 10.50 - 12
Index, PR	94 A8 / 107 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Starco
Profil	AS Loader



Hinweise und Merkmale

- Der AS Loader wurde speziell für den Einsatz auf Kompaktladern und Kompakttraktoren entwickelt.
- Sein AS Profil bietet eine sehr gute Traktion und ausgezeichnete Selbstreinigungseigenschaften.
- Selbst auf weichen und schlammigen Böden bietet der Reifen eine sehr gute Performance.

Technische Informationen

Artikelnummer	19800433
EAN	5707562380216
Reifengröße (gültig)	23 x 10.50 - 12
Index, PR	94 A8 / 107 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Starco
Profil	AS Loader
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	10,50
Empfohlene Felgengröße	8.50
Zulässige Felgengröße	7.00
Luftdruck maximal [bar]	2,50
Reifenbreite [mm]	262
Außendurchmesser Reifen [mm]	580
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	255
Abrollumfang [mm]	1.737
Profiltiefe [mm]	15,4
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
94 A8	670	40	Drive Wheel	2,50	
107 A8	975	40	Free Rolling	2,50	