

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19800476
Reifengröße (gültig)	26 x 12.00 - 12
Index, PR	100 A8 / 113 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Starco
Profil	AS Loader



STARCO

Hinweise und Merkmale

- Der AS Loader wurde speziell für den Einsatz auf Kompaktladern und Kompakttraktoren entwickelt.
- Sein AS Profil bietet eine sehr gute Traktion und ausgezeichnete Selbstreinigungseigenschaften.
- Selbst auf weichen und schlammigen Böden bietet der Reifen eine sehr gute Performance.

Technische Informationen

Artikelnummer	19800476
EAN	5707562380209
Reifengröße (gültig)	26 x 12.00 - 12
Index, PR	100 A8 / 113 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Starco
Profil	AS Loader
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	15,30
Empfohlene Felgengröße	10.5
Luftdruck maximal [bar]	2,10
Reifenbreite [mm]	318
Außendurchmesser Reifen [mm]	654
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	282
Abrollumfang [mm]	1.954
Profiltiefe [mm]	15,4
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
100 A8	800	40	Drive Wheel	2,10	
113 A8	1150	40	Free Rolling	2,10	