

## REIFEN

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe          | Reifen        |
| Artikelnummer        | 19811061      |
| Reifengröße (gültig) | 520 / 50 - 17 |
| Index, PR            | 147 B / 159 B |
| TL/TT                | TL            |
| Marke                | Starco        |
| Profil               | SG Flotation  |



# STARCO

## Hinweise und Merkmale

- Der Starco SG Flotation ist ein Diagonal-Flotationreifen für landwirtschaftliche Anhänger.
- Seine große Aufstandsfläche und der geringe Luftdruck sorgen für eine geringe Bodenverdichtung.
- Der Reifen bietet eine gute Traktion auf weichen Böden und Grasflächen.
- Das Flotationsprofil verfügt über gute Selbstreinigungseigenschaften.

## Technische Informationen

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                | 19811061      |
| EAN                          | 5707562270586 |
| Reifengröße (gültig)         | 520 / 50 - 17 |
| Index, PR                    | 147 B / 159 B |
| TL/TT                        | TL            |
| Marke                        | Starco        |
| Profil                       | SG Flotation  |
| Antistatisch                 | Nein          |
| Reifenfarbe                  | Schwarz       |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106       |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 57,10         |
| Empfohlene Felgengröße       | 16.00         |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,00          |
| Reifenbreite [mm]            | 510           |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 950           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 419           |
| Abrollumfang [mm]            | 2.903         |
| Profiltiefe [mm]             | 20,0          |
| E-Ready                      | Nein          |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 147 B | 3075               | 50                     | Drive Wheel  | 4,00            |              |
| 159 B | 4375               | 50                     | Free Rolling | 4,00            |              |