

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19811063
Reifengröße (gültig)	300 / 80 - 15.3
Index, PR	126 A8 / 138 A8
TL/TT	TL
Marke	Starco
Profil	SG Flotation



Hinweise und Merkmale

- Der Starco SG Flotation ist ein Diagonal-Flotationreifen für landwirtschaftliche Anhänger.
- Seine große Aufstandsfläche und der geringe Luftdruck sorgen für eine geringe Bodenverdichtung.
- Der Reifen bietet eine gute Traktion auf weichen Böden und Grasflächen.
- Das Flotationsprofil verfügt über gute Selbstreinigungseigenschaften.

Technische Informationen

Artikelnummer	19811063
EAN	5707562449685
Reifengröße (gültig)	300 / 80 - 15.3
Alternativgröße 1	11.5/80-15.3
Index, PR	126 A8 / 138 A8
TL/TT	TL
Marke	Starco
Profil	SG Flotation
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	19,97
Empfohlene Felgenreöße	9.00
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	290
Außendurchmesser Reifen [mm]	862
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	368
Abrollumfang [mm]	2.595
Profiltiefe [mm]	10,2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
128 A8	1800	40	Drive Wheel	3,60	
138 A8	2360	40	Free Rolling	3,60	