

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19811065
Reifengröße (gültig)	300 / 55 - 14.5
Index, PR	120 A8 / 132 A8
TL/TT	TL
Marke	Starco
Profil	SG Flotation



Hinweise und Merkmale

- Der Starco SG Flotation ist ein Diagonal-Flotationreifen für landwirtschaftliche Anhänger.
- Seine große Aufstandsfläche und der geringe Luftdruck sorgen für eine geringe Bodenverdichtung.
- Der Reifen bietet eine gute Traktion auf weichen Böden und Grasflächen.
- Das Flotationsprofil verfügt über gute Selbstreinigungseigenschaften.

Technische Informationen

Artikelnummer	19811065
EAN	5707562357096
Reifengröße (gültig)	300 / 55 - 14.5
Index, PR	120 A8 / 132 A8
TL/TT	TL
Marke	Starco
Profil	SG Flotation
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	16,03
Empfohlene Felgengröße	9.50
Luftdruck maximal [bar]	4,40
Reifenbreite [mm]	290
Außendurchmesser Reifen [mm]	687
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	300
Abrollumfang [mm]	2.068
Profiltiefe [mm]	11,2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
120 A8	1400	40	Drive Wheel	4,40	
132 A8	2000	40	Free Rolling	4,40	