

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19811066
Reifengröße (gültig)	250 / 60 - 12
Index, PR	98 A6 / 110 A6
TL/TT	TL
Marke	Starco
Profil	SG Flotation



Hinweise und Merkmale

- Der Starco SG Flotation ist ein Diagonal-Flotationreifen für landwirtschaftliche Anhänger.
- Seine große Aufstandsfläche und der geringe Luftdruck sorgen für eine geringe Bodenverdichtung.
- Der Reifen bietet eine gute Traktion auf weichen Böden und Grasflächen.
- Das Flotationsprofil verfügt über gute Selbstreinigungseigenschaften.

Technische Informationen

Artikelnummer	19811066
EAN	5707562363806
Reifengröße (gültig)	250 / 60 - 12
Index, PR	98 A6 / 110 A6
TL/TT	TL
Marke	Starco
Profil	SG Flotation
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	10,25
Empfohlene Felgengröße	8.00I
Zulässige Felgengröße	7.00I, 8.50I, 9.00I
Luftdruck maximal [bar]	2,30
Reifenbreite [mm]	250
Außendurchmesser Reifen [mm]	602
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	258
Abrollumfang [mm]	1.771
Profiltiefe [mm]	10,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
98 A6	750	30	Drive Wheel	2,30	
110 A6	1060	30	Free Rolling	2,30	