

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19811067
Reifengröße (gültig)	300 / 65 - 12
Index, PR	100 A8 / 122 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Starco
Profil	SG Flotation



STARCO

Hinweise und Merkmale

- Der Starco SG Flotation ist ein Diagonal-Flotationreifen für landwirtschaftliche Anhänger.
- Seine große Aufstandsfläche und der geringe Luftdruck sorgen für eine geringe Bodenverdichtung.
- Der Reifen bietet eine gute Traktion auf weichen Böden und Grasflächen.
- Das Flotationsprofil verfügt über gute Selbstreinigungseigenschaften.

Technische Informationen

Artikelnummer	19811067
EAN	5707562335780
Reifengröße (gültig)	300 / 65 - 12
Index, PR	100 A8 / 122 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Starco
Profil	SG Flotation
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	16,08
Empfohlene Felgengröße	9.00
Luftdruck maximal [bar]	3,40
Reifenbreite [mm]	290
Außendurchmesser Reifen [mm]	682
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	292
Abrollumfang [mm]	2.038
Profiltiefe [mm]	10,6
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
110 A8	1060	40	Drive Wheel	3,40	
122 A8	1500	40	Free Rolling	3,40	
	2000	15	Free Rolling	3,40	
	1400	15	Drive Wheel	3,40	