

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19811069
Reifengröße (gültig)	500 / 60 - 22.5
Index, PR	165 A8 / 152 A8
TL/TT	TL
Marke	Starco
Profil	MP Dumper II



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- Der MP Dumper ist ein MPT Diagonalreifen für Dumper, Lader und Baggerlader.
- Seine besonders widerstandsfähige Gummimischung garantiert eine lange Laufleistung beim Einsatz auf harten Untergründen und auf der Straße.
- Der Reifen bietet eine sehr gute Seitenstabilität und ist vor Beschädigungen der Seitenwand bestens geschützt.
- Die Version MP Dumper II ist durch die verstärkte Karkassenkonstruktion noch widerstandsfähiger.

## Technische Informationen

Artikelnummer	19811069
EAN	5707562293103
Reifengröße (gültig)	500 / 60 - 22.5
Index, PR	165 A8 / 152 A8
TL/TT	TL
Marke	Starco
Profil	MP Dumper II
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	81,80
Empfohlene Felgengröße	16.00
Luftdruck maximal [bar]	3,40
Reifenbreite [mm]	514
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.160
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	520
Abrollumfang [mm]	3.573
Profiltiefe [mm]	31,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
165 A8	5150	40	Free Rolling	3,40	
152 A8	3550	40	Drive Wheel	3,40	