

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19811075
Reifengröße (gültig)	405 / 70 - 20
Index, PR	142 A8 / 154 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	Starco
Profil	AS Dumper



Bohnenkamp
Moving Professionals

STARCO

Hinweise und Merkmale

- Der AS Dumper ist ein MPT Diagonalreifen für Dumper, Lader und Teleskoplader.
- Seine widerstandsfähige Gummimischung sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Sein AS Profil bietet eine sehr gute Traktion und ausgezeichnete Selbstreinigungseigenschaften.
- Einige Größen sind in der Version AS Dumper II mit einer verstärkten Karkassenkonstruktion erhältlich.

Technische Informationen

Artikelnummer	19811075
EAN	4040658084911
Reifengröße (gültig)	405 / 70 - 20
Alternativgröße 1	16.0/70-20
Index, PR	142 A8 / 154 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	Starco
Profil	AS Dumper
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	60,00
Empfohlene Felgengröße	14.00
Luftdruck maximal [bar]	3,50
Reifenbreite [mm]	407
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.092
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	495
Abrollumfang [mm]	3.162
Profiltiefe [mm]	30,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
142 A8	2650	40	Drive Wheel	3,50	LLV
154 A8	3750	40	Free Rolling	3,50	LLV