

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19812556
Reifengröße (gültig)	12.5 / 80 - 18
Index, PR	154 A6 / 150 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	MRL
Profil	MIM 374



Hinweise und Merkmale

- Der MRL MIM 374 ist ein AS-Reifen für Traktoren, der auch auf Backhoe Loadern und landwirtschaftlichen Anhängern eingesetzt werden kann.
- Seine gebogenen Stollen mit breiten Zwischenräumen sorgen für gute Traktion, Fahrkomfort, Selbstreinigung und eine lange Lebensdauer.
- Die besonders große Stollenbreite ermöglicht einen guten Bodenkontakt für exzellente Traktion auf Zugmaschinen.

Technische Informationen

Artikelnummer	19812556
EAN	8907375010448
Reifengröße (gültig)	12.5 / 80 - 18
Index, PR	154 A6 / 150 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	MRL
Profil	MIM 374
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	41,45
Empfohlene Felgengröße	W9
Zulässige Felgengröße	W9
Luftdruck maximal [bar]	4,90
Reifenbreite [mm]	308
Außendurchmesser Reifen [mm]	965
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	444
Abrollumfang [mm]	2.847
Profiltiefe [mm]	28,0
Stollenanzahl	16x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	88
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 A6	3750	30		4,90	LLV
150 A8	3350	40		4,90	LLV