

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 19812585 |
| Reifengröße (gültig) | 560 / 60 R 22.5 |
| Index, PR | 165 D / 162 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | MRL |
| Profil | X POWER FLR 333 |



Hinweise und Merkmale

- Der MRL X POWER FLR 333 ist ein Reifen für landwirtschaftliche Anhänger, Tankwagen und Dungstreuer.
- Der Reifen bietet sehr hohe Tragfähigkeiten bei gleichzeitig geringer Bodenverdichtung.
- Sein Blockprofil garantiert gute Abrolleigenschaften für geringen Kraftstoffverbrauch, eine gute Selbstreinigung und Fahrkomfort.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 19812585 |
| EAN | 8907375053117 |
| Reifengröße (gültig) | 560 / 60 R 22.5 |
| Index, PR | 165 D / 162 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | MRL |
| Profil | X POWER FLR 333 |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 124,00 |
| Empfohlene Felgenreöße | AG16 |
| Luftdruck maximal [bar] | 5,00 |
| Reifenbreite [mm] | 543 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.244 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 549 |
| Abrollumfang [mm] | 3.767 |
| Profiltiefe [mm] | 19,2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 165 D | 5150 | 65 | | 5,00 | |
| 162 E | 4750 | 70 | | 5,00 | |