

## REIFEN

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Warengruppe          | Reifen           |
| Artikelnummer        | 19866010         |
| Reifengröße (gültig) | 155 R 13 C       |
| Index, PR            | 91 / 89 N        |
| TL/TT                | TL               |
| Marke                | GT Radial        |
| Profil               | KargoMax ST 6000 |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**GT** RADIAL

## Hinweise und Merkmale

- Der Kargomax ST-6000 ist ein Reifen für PKW-Anhänger und Wohnwagen.
- Dieser Reifen stellt eine optimale Synthese aus Traktion, Fahrkomfort und Langlebigkeit dar.
- Die neu entwickelte Gummimischung sorgt für hohe Kilometerleistung und niedrigen Rollwiderstand.
- Reifen sind ausschließlich für den Anhängereinsatz zugelassen.

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer                | 19866010                    |
| EAN                          | 6932877195067               |
| Reifengröße (gültig)         | 155 R 13 C                  |
| Alternativgröße 1            | 155/80R13                   |
| Index, PR                    | 91 / 89 N                   |
| TL/TT                        | TL                          |
| Marke                        | GT Radial                   |
| Profil                       | KargoMax ST 6000            |
| M+S                          | M+S                         |
| Rollwiderstand               | C                           |
| Nasshaftung                  | C                           |
| Rollgeräusch [db]            | 70                          |
| Rollgeräusch Level           | B                           |
| Antistatisch                 | Nein                        |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                     |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 54,ECE 117              |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 5,92                        |
| Empfohlene Felgengröße       | 4.50B                       |
| Zulässige Felgengröße        | 4.00B, 4J, 4.50J, 5.00B, 5J |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,50                        |
| Reifenbreite [mm]            | 157                         |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 578                         |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 262                         |
| Abrollumfang [mm]            | 1.763                       |
| E-Ready                      | Nein                        |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 91 N  | 615                | 140                    |              | 4,50            |              |
| 89 N  | 580                | 140                    |              | 4,50            |              |