

REIFEN

| | |
|----------------------|------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 19866013 |
| Reifengröße (gültig) | 195 / 50 R 13 C |
| Index, PR | 104 / 101 N |
| TL/TT | TL |
| Marke | GT Radial |
| Profil | KargoMax ST 6000 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

GT RADIAL

Hinweise und Merkmale

- Der Kargomax ST-6000 ist ein Reifen für PKW-Anhänger und Wohnwagen.
- Dieser Reifen stellt eine optimale Synthese aus Traktion, Fahrkomfort und Langlebigkeit dar.
- Die neu entwickelte Gummimischung sorgt für hohe Kilometerleistung und niedrigen Rollwiderstand.
- Reifen sind ausschließlich für den Anhängereinsatz zugelassen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------|
| Artikelnummer | 19866013 |
| EAN | 6932877149893 |
| Reifengröße (gültig) | 195 / 50 R 13 C |
| Index, PR | 104 / 101 N |
| TL/TT | TL |
| Marke | GT Radial |
| Profil | KargoMax ST 6000 |
| M+S | M+S |
| Rollwiderstand | C |
| Nasshaftung | C |
| Rollgeräusch [db] | 72 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54,ECE 117 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 8,55 |
| Empfohlene Felgenreöße | 6J |
| Zulässige Felgenreöße | 5J, 5,5J, 6,5J |
| Luftdruck maximal [bar] | 6,50 |
| Reifenbreite [mm] | 195 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 526 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 242 |
| Abrollumfang [mm] | 1.593 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 104 N | 900 | 140 | | 6,50 | |
| 101 N | 825 | 140 | | 6,50 | |