

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19912089
Reifengröße (gültig)	315 / 70 R 22.5
Index, PR	152 / 148 A7
TL/TT	TL
Marke	Bohnenkamp
Profil	Boka Terra



Hinweise und Merkmale

- Der Boka Terra ist ein heißrunderneuerter Reifen mit typischem Baggerprofil.
- Sein nicht laufrichtungsgebundenes Profil bietet eine hohe Traktion.
- Der Reifen garantiert eine hohe Standsicherheit und eignet sich auch hervorragend für Straßenfahrten.
- Beim Einsatz als Zwillingrad verhindert der vorhandene Schutzring das Eindringen von Fremdkörpern in die Zwillingsbereifung.
- Die Reifen sind somit optimal vor Verletzungen durch eindringende Steine oder ähnliches geschützt.
- Der Boka Terra kann auf normaler sowie auf verstärkter EM-Felge montiert werden.

Technische Informationen

Artikelnummer	19912089
EAN	4040658077050
Reifengröße (gültig)	315 / 70 R 22.5
Index, PR	152 / 148 A7
TL/TT	TL
Marke	Bohnenkamp
Profil	Boka Terra
Art der Runderneuerung	Heißrunderneuert (Lauffläche und Seitenwand)
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	76,00
Empfohlene Felgenreöße	8.25
Luftdruck maximal [bar]	8,00
Reifenbreite [mm]	302
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.043
Abrollumfang [mm]	3.275
Profiltiefe [mm]	23,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 A7	3550	35		8,00	
148 A7	3150	35		8,00	