

## REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	19922615	
Reifengröße (gültig)	800 / 65 R 32	
Index, PR	172 A8	
TL/TT	TL	
Marke	Rosava	
Profil	CM103	



## **Hinweise und Merkmale**

- Der Rosava CM103 ist ein Radialreifen für Traktoren und Erntemaschinen.
- Sein Profil mit unterteilten Stollen sorgt für Flexibilität und ein sehr gutes Abrollverhalten auf der Straße.
- Durch das flache Profildesign und die große Aufstandsfläche des Reifens wird der Boden bei Feldarbeiten optimal geschont.
- Seine strapazierfähige Gummimischung sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Seine robuste Gummimischung garantiert eine lange Lebensdauer.
- Der Reifen bietet eine hohe Tragfähigkeit und eine gute Selbstreinigung.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	19922615
EAN	4040658093548
Reifengröße (gültig)	800 / 65 R 32
Alternativgröße 1	30.5L32
Index, PR	172 A8
TL/TT	TL
Marke	Rosava
Profil	CM103
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	340,00
Empfohlene Felgengröße	DW27B
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	798
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.853
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	830
Abrollumfang [mm]	5.344
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Inde	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
172	6300	40		2,40	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.