

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19968081
Reifengröße (gültig)	385 / 55 R 22.5
Index, PR	160 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Bohnenkamp
Profil	WTA-S



Hinweise und Merkmale

- Der WTA-S ist ein kaltrunderneuerter LKW-Reifen für die Trailerachse.
- Er eignet sich für den Einsatz im Fern- und Regionalverkehr.
- Der Reifen wird in einem modernen Runderneuerungswerk in Deutschland mit hochwertigen Laufstreifen namhafter Hersteller produziert.
- Runderneuerte Reifen sind aufgrund der mehrfachen Verwendung der Karkasse ressourcenschonend, umweltfreundlich und besonders wirtschaftlich.
- Für eine zuverlässige Karkassenqualität ist durch eine sorgfältige Prüfung vor der Runderneuerung gesorgt.

Technische Informationen

Artikelnummer	19968081
EAN	4040658098277
Reifengröße (gültig)	385 / 55 R 22.5
Index, PR	160 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Bohnenkamp
Profil	WTA-S
Achsposition LKW	TR
Art der Runderneuerung	Kaltrunderneuert (Lauffläche)
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 109
Nettogewicht [kg] (gültig)	74,00
Empfohlene Felgengröße	12.25
Zulässige Felgengröße	11.75
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Profiltiefe [mm]	12,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 K	4500	110	Single	9,00	
158 L	4250	120	Single	9,00	