

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 19995044 |
| Reifengröße (gültig) | 26.5 R 25 |
| Index, PR | 209 A2 |
| TL/TT | TL |
| Marke | Marangoni |
| Profil | Earthmax SR 55 Semi-Slick |



Hinweise und Merkmale

- Der Earthmax SR 55 Semi-Slick ist ein Radialreifen mit 250% Felsprofil.
- Zur Herstellung dieses Reifens wurde in einen BKT Neureifen SR 55 ein Profil eingefräst.
- Er eignet sich besonders für schwerste Einsätze im Steinbruch, im Recycling oder auf Radladern unter Tage, wo Traktion und Seitenwandschutz gefordert sind.
- Die profillose Seite der Lauffläche bietet einen hohen Schutz vor Verletzungen, während die Seite mit Profil eine gute Traktion gewährleistet.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer | 19995044 |
| EAN | 4040658087660 |
| Reifengröße (gültig) | 26.5 R 25 |
| Index, PR | 209 A2 |
| TL/TT | TL |
| Marke | Marangoni |
| Profil | Earthmax SR 55 Semi-Slick |
| TRA Code | L5 |
| Star Rating | ** |
| Karkasseneigenschaften | C.R. |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 752,00 |
| Empfohlene Felgenreöße | 22.00/3.0 |
| Luftdruck maximal [bar] | 6,50 |
| Reifenbreite [mm] | 690 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.786 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 810 |
| Abrollumfang [mm] | 5.375 |
| Profiltiefe [mm] | 95,0 |
| Stollenanzahl | 23x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 558,75 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 209 A2 | 18500 | 10 | | 6,50 | |