

FELGEN

| | |
|---------------------------------|------------|
| Warengruppe | Felgen |
| Artikelnummer | 30060040 |
| Felgenreöße (gültig) | 6.5 - 15 |
| Anschluss Felge | 10/176/225 |
| Bolzenlochausführung | B3 |
| Einpresstiefe [mm] | +124 |
| Halber Mittenabstand (HMA) [mm] | 134 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Marke | Jantsa |



Technische Informationen

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 2.650 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 105 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 105 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 29,60 |
| Hump | kein Hump |
| Ein-/mehrteilig | mehrteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Schüsselstärke [mm] | 10 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Bolzenlochanzahl | 10 |
| Bolzenlochausführung EUWA | B22 DS 36 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 27 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R18 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 176 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 225 |
| Ventilsitz | ILV |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |