

## FELGEN

Warengruppe	Felgen
Artikelnummer	30655026
Felgenreöße (gültig)	3.00 D - 8
Anschluss Felge	5/67/112
Bolzenlochausführung	G12
Felgenfarbe	Silber
Marke	Mefro



**mefro wheels**

## Technische Informationen

Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	930
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	25
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	3,00
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	geteilt
Anzahl mehrteilig	2-teilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein

Felgenausführung Industrie	Standard
Schüsselstärke [mm]	2
Knurling	ohne Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	5
Bolzenlochdurchmesser [mm]	16
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R12
Nabenlochdurchmesser [mm]	67
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	112
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	13.0
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein