

FELGEN

Warengruppe	Felgen
Artikelnummer	30691315
Felgenreöße (gültig)	4.00 E - 9
Anschluss Felge	5/67.0/112
Bolzenlochausführung	G12
Einpresstiefe [mm]	-5
Felgenfarbe	Silber
Marke	Mefro



mefro wheels **M**

Technische Informationen

Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	1.150
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	710
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	80
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	80
Antriebsart	Gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	7,30
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	geteilt
Anzahl mehrteilig	2-teilig
Felgenmaterial	Stahl

RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Felgenausführung Industrie	Standard
Schüsselstärke [mm]	12
Knurling	ohne Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochzahl	5
Bolzenlochdurchmesser [mm]	16
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R12
Nabenlochdurchmesser [mm]	67.0
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	112
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein