

FELGEN

| | |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe | Felgen |
| Artikelnummer | 30810298 |
| Felgengröße (gültig) | 10.50 I x 12 H2 |
| Anschluss Felge | 5/94/140 |
| Bolzenlochausführung | A1 |
| Einpresstiefe [mm] | -30 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Marke | Accuride |



Technische Informationen

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 1.650 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 25 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 1.500 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 40 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 40 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 10,00 |
| Hump | H2 |
| Ventilschutz | VSH |
| Ein-/mehnteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Bolzenlochanzahl | 5 |
| Bolzenlochausführung EUWA | B14 ES 28 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 18.5 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R14 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 94 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 140 |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 11.3 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |