

## **FELGEN**

| Warengruppe          | Felgen        |
|----------------------|---------------|
| Artikelnummer        | 30810380      |
| Felgengröße (gültig) | 16.00 x 17 H2 |
| Anschluss Felge      | 8/221/275     |
| Bolzenlochausführung | A2            |
| Felgenfarbe          | Silber        |
| Marke                | Accuride      |





## **Technische Informationen**

| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 5.800                         |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40                            |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 3.750                         |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 80                            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 80                            |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig)      | 33,10                         |
| Hump                            | H2                            |
| Ventilschutz                    | VSH                           |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig                     |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



| RAL                             | RAL9006   |
|---------------------------------|-----------|
| Hohlraumversiegelt              | Nein      |
| Verschweißung beidseitig        | Nein      |
| Belüftungslöcher                | Nein      |
| Felgenzentrierung               | BZ        |
| Bolzenlochanzahl                | 8         |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B18 ES 32 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 21.5      |
| Ansenkung                       | Kugel     |
| Kugelansenkung [mm]             | R16       |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 221       |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 275       |
| Ventilsitz                      | ALV       |
| Ventillochdurchmesser [mm]      | 15.7      |
| Vormontiertes Ventil            | Nein      |
| TPMS-kompatibles Ventil         | Nein      |