

FELGEN

| | |
|----------------------|-----------|
| Warengruppe | Felgen |
| Artikelnummer | 30812490 |
| Felgengröße (gültig) | 14 x 20 |
| Anschluss Felge | 8/221/275 |
| Bolzenlochausführung | B2 |
| Einpresstiefe [mm] | -40 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Marke | Accuride |



Technische Informationen

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 3.875 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 40 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 40,50 |
| Hump | kein Hump |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Belüftungslöcher | Nein |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Felgenzentrierung | BZ |
| Bolzenlochzahl | 8 |
| Bolzenlochausführung EUWA | B18 DS 32 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 21.5 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R16 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 221 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 275 |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |