

FELGEN

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Warengruppe | Felgen |
| Artikelnummer | 30962011 |
| Felgengröße (gültig) | 6.75 x 19.5 |
| Anschluss Felge | 8/221/275 |
| Bolzenlochausführung | M20 |
| Einpresstiefe [mm] | +128 |
| Halber Mittenabstand (HMA) [mm] | 140 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Marke | BOKA Wheel |



BOKA WHEEL

Technische Informationen

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 2.750 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 130 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 130 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 30,19 |
| Hump | kein Hump |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |

| | |
|---------------------------------|---------|
| Belüftungslöcher | Nein |
| Felgenzentrierung | MZ |
| Bolzenlochanzahl | 8 |
| Bolzenlochausführung EUWA | M20 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 24 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 221 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 275 |
| Ventilsitz | ILV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 9.7 |
| Vormontiertes Ventil | Ja |
| Ventilbezeichnung | PVR-51A |