

FELGEN

Warengruppe	Felgen
Artikelnummer	30964015
Felgengröße (gültig)	7.50 x 19.5
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	M20/M22
Einpresstiefe [mm]	+137
Halber Mittenabstand (HMA) [mm]	159
Felgenfarbe	Silber
Marke	Accuride



Technische Informationen

Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.039
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	130
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	2.826
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	130
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	17,50
Hump	kein Hump
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Aluminium
Oberflächenbehandlung	Polish+Accu-Shield
Hohlraumversiegelt	Nein

Verschweißung beidseitig	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Felgenzentrierung	MZ
Bolzenlochanzahl	8
Bolzenlochausführung EUWA	M20
Bolzenlochdurchmesser [mm]	24
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Ventilsitz	ILV
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7
Vormontiertes Ventil	Ja
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventilbezeichnung	TR 545 D
Ventillänge [mm]	66,0
Ventilwinkel [°]	60