

FELGEN

Warengruppe	Felgen
Artikelnummer	30964050
Felgengröße (gültig)	9.00 x 22.5
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	M20/M22
Einpresstiefe [mm]	+153
Halber Mittenabstand (HMA) [mm]	175
Felgenfarbe	Silber
Marke	Accuride



Technische Informationen

Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.125
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	130
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	3.710
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	130
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	24,60
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Aluminium
Oberflächenbehandlung	Polish
Hohlraumversiegelt	Nein

Verschweißung beidseitig	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Felgenzentrierung	MZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	M22
Bolzenlochdurchmesser [mm]	26
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ILV
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7
Vormontiertes Ventil	Ja
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.20.7
Ventillänge [mm]	70,0
Ventilwinkel [°]	27