

FELGEN

Warengruppe	Felgen
Artikelnummer	31460002
Felgenreöße (gültig)	6.75 x 17.5 H
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	M20
Einpresstiefe [mm]	+130.5
Halber Mittenabstand (HMA) [mm]	140
Felgenfarbe	Silber
Marke	Accuride



Technische Informationen

Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	2.360
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	130
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	2.180
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	130
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	21,00
Hump	H
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein

Verschweißung beidseitig	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Felgenzentrierung	MZ
Bolzenlochanzahl	8
Bolzenlochausführung EUWA	M20
Bolzenlochdurchmesser [mm]	24
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7
Vormontiertes Ventil	Ja
Ventilausführung	Winkelventil
Ventilbezeichnung	58 MS
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.22.1
Ventillänge [mm]	58,0
Ventilwinkel [°]	45