

FELGEN

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Warengruppe | Felgen |
| Artikelnummer | 31460045 |
| Felgengröße (gültig) | 6.75 x 19.5 |
| Anschluss Felge | 8/221/275 |
| Bolzenlochausführung | B33 |
| Einpresstiefe [mm] | +133.1 |
| Halber Mittenabstand (HMA) [mm] | 145 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Marke | Accuride |



Technische Informationen

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 2.500 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 130 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 2.360 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 130 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 23,80 |
| Hump | kein Hump |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Felgenzentrierung | BMZ |
| Bolzenlochanzahl | 8 |
| Bolzenlochausführung EUWA | M22 DS 36 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 26 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R18 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 221 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 275 |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 9.7 |
| Vormontiertes Ventil | Ja |
| Ventilausführung | Winkelventil |
| Ventilbezeichnung | 58 MS |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V3.22.1 |
| Ventillänge [mm] | 58,0 |
| Ventilwinkel [°] | 45 |