

## FELGEN

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Warengruppe                     | Felgen       |
| Artikelnummer                   | 31460111     |
| Felgengröße (gültig)            | 11.75 X 22.5 |
| Anschluss Felge                 | 10/281/335   |
| Bolzenlochausführung            | M22          |
| Einpresstiefe [mm]              | +135         |
| Halber Mittenabstand (HMA) [mm] | 148.8        |
| Felgenfarbe                     | Silber       |
| Marke                           | Accuride     |



## Technische Informationen

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 5.000                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 130                           |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 130                           |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig)      | 40,20                         |
| Hump                            | kein Hump                     |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig                     |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |
| RAL                             | RAL9006                       |
| Hohlraumversiegelt              | Nein                          |
| Schüsselstärke [mm]             | 13.8                          |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Verschweißung beidseitig        | Nein         |
| Belüftungslöcher                | Nein         |
| Felgenzentrierung               | MZ           |
| Bolzenlochanzahl                | 10           |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 26           |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 281          |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335          |
| Ventilsitz                      | ALV          |
| Ventillochdurchmesser [mm]      | 9.7          |
| Vormontiertes Ventil            | Ja           |
| TPMS-kompatibles Ventil         | Nein         |
| Ventilausführung                | Winkelventil |
| Ventilbezeichnung               | 58 MS        |
| Ventilbezeichnung ETRTO         | V3.22.1      |
| Ventillänge [mm]                | 58,0         |
| Ventilwinkel [°]                | 45           |