

FELGEN

Warengruppe	Felgen
Artikelnummer	31460211
Felgenreöße (gültig)	13.00 x 22.5
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	M22
Einpresstiefe [mm]	+120
Halber Mittenabstand (HMA) [mm]	133.5
Felgenfarbe	Silber
Marke	Accuride



Technische Informationen

Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.150
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	130
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	130
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	48,00
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	13.5

Verschweißung beidseitig	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Felgenzentrierung	MZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	M22
Bolzenlochdurchmesser [mm]	26
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7
Vormontiertes Ventil	Ja
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.20.1
Ventillänge [mm]	36,0