

## FELGEN

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Warengruppe          | Felgen       |
| Artikelnummer        | 32010156     |
| Felgengröße (gültig) | 8 LB x 15 H2 |
| Anschluss Felge      | 6/161/205    |
| Bolzenlochausführung | B2           |
| Einpresstiefe [mm]   | +60          |
| Felgenfarbe          | Silber       |
| Marke                | Accuride     |



## Technische Informationen

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 1.800                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40                            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 40                            |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig)      | 15,00                         |
| Hump                            | H2                            |
| Ventilschutz                    | VS H                          |
| Ein-/mehnteilig                 | einteilig                     |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |
| RAL                             | RAL9006                       |
| Hohlraumversiegelt              | Nein                          |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Verschweißung beidseitig        | Nein  |
| Belüftungslöcher                | Nein  |
| Felgenzentrierung               | BZ    |
| Bolzenlochanzahl                | 6     |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 21.5  |
| Ansenkung                       | Kugel |
| Kugelansenkung [mm]             | R16   |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 161   |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 205   |
| Ventilsitz                      | ALV   |
| Ventillochdurchmesser [mm]      | 15.7  |
| Vormontiertes Ventil            | Nein  |