

FELGEN

Warengruppe	Felgen
Artikelnummer	32012687
Felgenreöße (gültig)	AG 20.00 x 22.5 TH2
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A3
Einpresstiefe [mm]	-50
Felgenfarbe	Silber
Marke	Moveero
Felgenserie	Profiline



Technische Informationen

Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	7.070
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	5.310
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Antriebsart	Gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	60,00
Hump	TH2
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl

RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	10
Knurling	ohne Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	8
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelsenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein