

## FELGEN

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Warengruppe          | Felgen              |
| Artikelnummer        | 32012783            |
| Felgenreöße (gültig) | AG 24.00 x 22.5 TH2 |
| Anschluss Felge      | 10/281/335          |
| Bolzenlochausführung | A3                  |
| Felgenfarbe          | Silber              |
| Marke                | Moveero             |
| Felgenserie          | Profiline           |



## Technische Informationen

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 8.040                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40                            |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 6.640                         |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 65                            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 65                            |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig)      | 77,00                         |
| Hump                            | TH2                           |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig                     |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |
| RAL                             | RAL9006                       |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Hohlraumversiegelt              | Nein          |
| Schüsselstärke [mm]             | 10            |
| Knurling                        | ohne Knurling |
| Verschweißung beidseitig        | Nein          |
| Belüftungslöcher                | Nein          |
| Felgenzentrierung               | BZ            |
| Bolzenlochzahl                  | 10            |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B22 ES 36     |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 27            |
| Ansenkung                       | Kugel         |
| Kugelansenkung [mm]             | R18           |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 281           |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335           |
| Ventilsitz                      | ALV           |
| Ventillochdurchmesser [mm]      | 15.7          |
| Vormontiertes Ventil            | Nein          |