

FELGEN

Warengruppe	Felgen
Artikelnummer	32012793
Felgenreöße (gültig)	AG 24.00 x 22.5 TH2
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A3
Einpresstiefe [mm]	-50
Marke	Moveero
Felgenserie	Profiline



Technische Informationen

Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	8.040
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	6.640
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	77,00
Hump	TH2
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
Felgenfarbe (Herstellerbezeichnung)	Fendt Terra - rot

Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	10
Knurling	ohne Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	8
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein