

FELGEN

| | |
|----------------------|---------------------|
| Warengruppe | Felgen |
| Artikelnummer | 32012913 |
| Felgengröße (gültig) | AG 24.00 x 30.5 TH2 |
| Anschluss Felge | 10/281/335 |
| Bolzenlochausführung | B3 |
| Einpresstiefe [mm] | -50 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Marke | GKN |
| Felgenserie | Profiline |



Technische Informationen

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 11.220 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 8.250 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 70 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 70 |
| Antriebsart | Gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 135,90 |
| Hump | TH2 |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Bolzenlochanzahl | 10 |
| Bolzenlochausführung EUWA | B22 DS 36 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 27 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R18 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 281 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335 |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |