

FELGEN

Warengruppe	Felgen
Artikelnummer	32100747
Felgenreöße (gültig)	DW 25 B x 26
Anschluss Felge	12/372/425
Bolzenlochausführung	A3
Einpresstiefe [mm]	-70
Felgenfarbe	Silber
Marke	Levyyoera



Technische Informationen

Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	12.117
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	10.663
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Tragfähigkeit Felgen 3 [kg]	16.842
Geschwindigkeit Felgen 3 [km/h]	10
Tragfähigkeit Felgen 4 [kg]	14.177
Geschwindigkeit Felgen 4 [km/h]	25
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	100,00

Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Forstverstärkung	Hornverst. 15 x 35 mm
Knurling	ohne Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	12
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	372
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	425
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein