

FELGEN

| | |
|----------------------|----------|
| Warengruppe | Felgen |
| Artikelnummer | 33060023 |
| Felgenreöße (gültig) | 10 x 15 |
| Anschluss Felge | 5/94/140 |
| Bolzenlochausführung | A1 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Marke | Jantsa |



Technische Informationen

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 2.950 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 25 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 2.500 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 40 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 40 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 17,50 |
| Hump | kein Hump |
| Ventilschutz | VS H |
| Ein-/mehnteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| RAL | RAL9006 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Bolzenlochzahl | 5 |
| Bolzenlochausführung EUWA | B14 ES 28 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 18.5 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R14 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 94 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 140 |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |