

FELGEN

| | |
|----------------------|-----------|
| Warengruppe | Felgen |
| Artikelnummer | 33060034 |
| Felgenreöße (gültig) | 8.0 - 15 |
| Anschluss Felge | 6/161/205 |
| Bolzenlochausführung | A2 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Marke | Jantsa |



Technische Informationen

| | |
|---------------------------------|------------|
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 4.500 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 25 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 5.000 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 25 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 25 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 29,00 |
| Hump | kein Hump |
| Ventilschutz | VSH |
| Ein-/mehrteilig | mehrteilig |
| Anzahl mehrteilig | 5-teilig |
| Felgenmaterial | Stahl |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| RAL | RAL9006 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Schüsselstärke [mm] | 14 |
| Knurling | ohne Knurling |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Bolzenlochanzahl | 6 |
| Bolzenlochausführung EUWA | B18 ES 32 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 21.5 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R16 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 161 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 205 |
| Ventilsitz | ALV |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |