

FELGEN

| | |
|----------------------|-------------|
| Warengruppe | Felgen |
| Artikelnummer | 33060060 |
| Felgenreöße (gültig) | 6.75 x 17.5 |
| Anschluss Felge | 6/161/205 |
| Bolzenlochausführung | A2 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Marke | Jantsa |



Technische Informationen

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 4.050 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 25 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 3.350 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 50 |
| Tragfähigkeit Felgen 3 [kg] | 3.000 |
| Geschwindigkeit Felgen 3 [km/h] | 105 |
| Tragfähigkeit Felgen 4 [kg] | 2.800 |
| Geschwindigkeit Felgen 4 [km/h] | 120 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 120 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 25,20 |

| | |
|--|-----------|
| Hump | kein Hump |
| Ein-/mehnteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Bolzenlochzahl | 6 |
| Bolzenlochausführung EUWA | B18 ES 32 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 21.5 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R16 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 161 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 205 |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 9.7 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |