

FELGEN

| | |
|----------------------|-----------|
| Warengruppe | Felgen |
| Artikelnummer | 33060084 |
| Felgenreöße (gültig) | 13 x 18 |
| Anschluss Felge | 6/161/205 |
| Bolzenlochausführung | A2 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Marke | Jantsa |



Technische Informationen

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 4.450 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 25 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 3.850 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 40 |
| Tragfähigkeit Felgen 3 [kg] | 3.200 |
| Geschwindigkeit Felgen 3 [km/h] | 50 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 50 |
| Antriebsart | Gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 32,00 |
| Hump | kein Hump |
| Ventilschutz | VS H |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Ein-/mehnteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Bolzenlochanzahl | 6 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 21.5 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelsenkung [mm] | R16 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 161 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 205 |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |