

## FELGEN

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Warengruppe          | Felgen     |
| Artikelnummer        | 33060099   |
| Felgengröße (gültig) | 16.00 x 17 |
| Anschluss Felge      | 8/221/275  |
| Bolzenlochausführung | A3         |
| Felgenfarbe          | Silber     |
| Marke                | Jantsa     |



## Technische Informationen

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 4.900     |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 25        |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 4.150     |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 40        |
| Tragfähigkeit Felgen 3 [kg]     | 3.750     |
| Geschwindigkeit Felgen 3 [km/h] | 65        |
| Tragfähigkeit Felgen 4 [kg]     | 3.350     |
| Geschwindigkeit Felgen 4 [km/h] | 70        |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 70        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)      | 33,00     |
| Hump                            | kein Hump |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Ventilschutz                    | VSH       |
| Ein-/mehnteilig                 | einteilig |
| Felgenmaterial                  | Stahl     |
| RAL                             | RAL9006   |
| Hohlraumversiegelt              | Nein      |
| Verschweißung beidseitig        | Nein      |
| Belüftungslöcher                | Nein      |
| Felgenzentrierung               | BZ        |
| Bolzenlochzahl                  | 8         |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B22 ES 36 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 27        |
| Ansenkung                       | Kugel     |
| Kugelansenkung [mm]             | R18       |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 221       |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 275       |
| Ventilsitz                      | ALV       |
| Ventillochdurchmesser [mm]      | 15.7      |
| Vormontiertes Ventil            | Nein      |
| TPMS-kompatibles Ventil         | Nein      |