

FELGEN

Warengruppe	Felgen
Artikelnummer	33060105
Felgenreöße (gültig)	13 x 18
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	M20
Einpresstiefe [mm]	+45
Marke	Jantsa



Technische Informationen

Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.600
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	3.850
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	29,50
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl

Felgenfarbe (Herstellerbezeichnung)	Komatsu - grau
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Felgenzentrierung	MZ
Bolzenlochzahl	8
Bolzenlochausführung EUWA	M20
Bolzenlochdurchmesser [mm]	24
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein