

FELGEN

| | |
|----------------------|------------|
| Warengruppe | Felgen |
| Artikelnummer | 33060109 |
| Felgenreöße (gültig) | 13.00 x 17 |
| Anschluss Felge | 8/221/275 |
| Bolzenlochausführung | A2 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Marke | Jantsa |



Allgemeine Produktabbildung. Artikel kann abweichen



Technische Informationen

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 3.800 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 2.800 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 65 |
| Tragfähigkeit Felgen 3 [kg] | 4.500 |
| Geschwindigkeit Felgen 3 [km/h] | 25 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 65 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 26,00 |
| Hump | kein Hump |
| Ventilschutz | VSH |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Ein-/mehnteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Schüsselstärke [mm] | 8 |
| Knurling | ohne Knurling |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Bolzenlochanzahl | 8 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 21.5 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R16 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 221 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 275 |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |