

FELGEN

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Warengruppe | Felgen |
| Artikelnummer | 33060147 |
| Felgengröße (gültig) | 7.0 - 20 |
| Anschluss Felge | 8/221/275 |
| Bolzenlochausführung | B3 |
| Einpresstiefe [mm] | +141 |
| Halber Mittenabstand (HMA) [mm] | 153.0 |
| Felgenfarbe | Schwarz |
| Marke | Jantsa |



Technische Informationen

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 6.000 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 25 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 25 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 45,50 |
| Hump | kein Hump |
| Ein-/mehrteilig | mehrteilig |
| Anzahl mehrteilig | 2-teilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9005 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |

| | |
|--|---------------|
| Felgenausführung Industrie | Standard |
| Schüsselstärke [mm] | 12 |
| Knurling | ohne Knurling |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Bolzenlochanzahl | 8 |
| Bolzenlochausführung EUWA | B22 DS 36 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 27 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R18 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 221 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 275 |
| Ventilsitz | ILV |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |