

## FELGEN

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Warengruppe                     | Felgen    |
| Artikelnummer                   | 33060153  |
| Felgenreöße (gültig)            | 7.5 - 20  |
| Anschluss Felge                 | 8/221/275 |
| Bolzenlochausführung            | B3        |
| Einpresstiefe [mm]              | +153      |
| Halber Mittenabstand (HMA) [mm] | 165       |
| Felgenfarbe                     | Schwarz   |
| Marke                           | Jantsa    |



## Technische Informationen

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 6.500                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 25                            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 25                            |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig)      | 50,50                         |
| Hump                            | kein Hump                     |
| Ein-/mehrteilig                 | mehrteilig                    |
| Anzahl mehrteilig               | 2-teilig                      |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |
| RAL                             | RAL9005                       |
| Hohlraumversiegelt              | Nein                          |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Felgenausführung Industrie      | Standard      |
| Schüsselstärke [mm]             | 12            |
| Knurling                        | ohne Knurling |
| Verschweißung beidseitig        | Nein          |
| Belüftungslöcher                | Nein          |
| Felgenzentrierung               | BZ            |
| Bolzenlochanzahl                | 8             |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B22 DS 36     |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 27            |
| Ansenkung                       | Kugel         |
| Kugelansenkung [mm]             | R18           |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 221           |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 275           |
| Ventilsitz                      | ILV           |
| Vormontiertes Ventil            | Nein          |
| TPMS-kompatibles Ventil         | Nein          |