

FELGEN

Warengruppe	Felgen
Artikelnummer	33060160
Felgenreöße (gültig)	10.00 W - 20
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	M22
Einpresstiefe [mm]	+114
Halber Mittenabstand (HMA) [mm]	127
Felgenfarbe	Silber
Marke	Jantosa



Technische Informationen

Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.400
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	110
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	110
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	43,00
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	mehrteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	13

Verschweißung beidseitig	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Felgenzentrierung	MZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	M22
Bolzenlochdurchmesser [mm]	26
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ILV
Ventillochdurchmesser [mm]	20.5
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein