

## FELGEN

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Warengruppe          | Felgen       |
| Artikelnummer        | 33060255     |
| Felgengröße (gültig) | 11.75 x 22.5 |
| Anschluss Felge      | 8/221/275    |
| Bolzenlochausführung | B3           |
| Felgenfarbe          | Silber       |
| Marke                | Jantsa       |



## Technische Informationen

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 5.300                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 80                            |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 4.500                         |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 100                           |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 100                           |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig)      | 52,00                         |
| Hump                            | kein Hump                     |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig                     |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |
| RAL                             | RAL9006                       |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Hohlraumversiegelt              | Nein      |
| Verschweißung beidseitig        | Nein      |
| Belüftungslöcher                | Ja        |
| Felgenzentrierung               | BZ        |
| Bolzenlochanzahl                | 8         |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B22 DS 36 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 27        |
| Ansenkung                       | Kugel     |
| Kugelansenkung [mm]             | R18       |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 221       |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 275       |
| Ventilsitz                      | ALV       |
| Ventillochdurchmesser [mm]      | 15.7      |
| Vormontiertes Ventil            | Nein      |